



# レーザー式オービス対応 セーフティレーダー

最速・広角<sup>※</sup>レーザー受信! ※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信 ※特許出願中

ASSURA

## AR-36LC

3.2インチ液晶  
一体型 セーフティレーダー

18BAND OBD II 12V/24V 車対応



3つのボタンで簡単操作

最新機能充実  
ボタン操作モデル

PCと  
microSDカードで  
最新データに  
更新可能  
●GPSデータ  
●各種更新データ  
**無料**  
※microSDカードは別売です。

## 特徴 レーザー受信機能 レーザー式オービスに対応

**最速・広角レーザー受信を実現!** 光学フィルターと独自の判定システム<sup>※1</sup>によりレーザー光受信能力が最大約150%<sup>※</sup>離れた場所から広角にレーザー光を受信できるので最速でレーザー光を受信可能です。

※当社調べ: 本体を進行方向に対し30度に傾けて計測

●天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。 ※1: 特許出願中



**<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信<sup>※1</sup>** レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

**誤警告を軽減!**<sup>※1</sup> 光学フィルターと当社独自のシステム<sup>※1</sup>により、誤警告となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

### NEW 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。 ※2019年8月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)



### 業界初 災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします  
※他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



### NEW 「レーザー式新型取締機」GPSポイントでお知らせ

新型取締機の設置ポイントを新たな種別として収録。レーザー式新型取締機が設置されている箇所を事前に警告できます。

**GPSデータは毎月更新  
何回でも無料です!**

### NEW 反則金データベース更新

携帯電話使用、自動運転等に関する違反点数・反則金引き上げに対応。最新のデータベース最新のに更新しています。

### NEW 選べる待受画面 新デザイン

- デジタルメーター
- アナログメーター
- 衛星情報
- デジタル時計
- アナログ時計
- エコドライブ
- 使用状況表示
- エリアビュー
- カスタム1
- カスタム2
- トヨタHV
- 災害・危機管理通報
- デジタルフォトフレーム
- Gモニター
- 緯度経度
- オフ



### 逆走警告

高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に警告します。

※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。

### 選べる! 警告パターン



### PCやスマホで本体の設定が可能

スマートフォンアプリ「MyCellStarSync」microSDカードに各種データをダウンロードし更新することができます。またPCからも利用可能です。本体の設定もPCやスマートフォンで変更できます。

MyCellStar

PCからも利用可能!  
Win/Mac 両対応

すべて<sup>※</sup>無料で  
利用できる!

リアルCG警告  
公開交通取締情報

GPSデータ  
デジタルフォトフレーム

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。  
※Android4.4は、OSの仕様により対応していません。  
※Android5.0以降はSD書き込み権限の設定が必要になります。  
※microSDカードは別売です。



詳しくはこちら

## AR-36LC



取り付け例



| 液晶サイズ      | バンド数        | GPS   | Gセンサー          | ジャイロセンサー      | 気圧センサー |
|------------|-------------|-------|----------------|---------------|--------|
| 3.2<br>インチ | 18<br>バンド   | ○     | ○              | ×             | ×      |
| フルマップ      | GPSデータ更新    | 受信衛星数 | GPSデータ件数       | 取締り・検問・データ    |        |
| ×          | 無料          | 81    | 189,000<br>件以上 | 51,000<br>件以上 |        |
| レーザー式オービス  | 新型取締機設置ポイント | リモコン  | OBD II         | OBD II        | アダプタ品番 |
| ○          | ○           | ×     | ○              | RO-117        |        |

### サイズ

「突起部除く」

104(W)X21(D)X54(H)mm

### 重量

105g

### 電源電圧

12V/24V

### JANコード

4962886031232

### ITFコード

14962886031239