

Cellstar
JAPAN QUALITY

安心 安全

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに
「安心」と「安全」をお届けします。

自社工場一貫生産

最新型レーザーオービス
3年保証



相互通信対応! レーザー式オービス対応 セパレートミラーレーダー

ASSURA AR-5 3.2インチMVA液晶
270mmハイブリッドハーフミラー型

※当社調べ
最速・広角レーザー受信!
業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

12V/24V車対応 18バンド受信 ZENRIN マップデータは毎年更新(有料)
トリプルセンサー搭載 ゼンリンのフルマップ搭載 micro SD付き




ドライブレコーダーと
相互通信可能



LAN
無線LAN
無料

特徴 レーザー受信機能 レーザー式オービスに対応

最速・広角レーザー受信を実現! 光学フィルターと独自の判定システム※1によりレーザー光受信能力が最大約150%※離れた場所から広角にレーザー光を受信できるので最速でレーザー光を受信可能です。

※当社調べ: 本体を進行方向に対し30度に傾けて計測
●天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。 ※1: 特許出願中



<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信※1 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

誤警報を軽減!※1 光学フィルターと当社独自のシステム※1により、誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

特徴 ドライブレコーダーの前後映像確認 相互通信対応のドライブレコーダーと連携

後方録画対応のドライブレコーダーと連携、安心、安全のドライブをサポート。



セーフティレーダー 相互通信用コード

CS-51FR	GDO-28
●ドライブレコーダーの設定	●OBDII情報(速度)
●クイック録画操作	●GPS情報
●走行、再生映像(RCA)	●電源DC12V

GDO-06 GDO-07
コード長:3.6m コード長:0.4m

GDO-16 GDO-22
コード長:0.8m コード長:9.0m

特徴 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。

※2019年8月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

81基の衛星を受信可能

GPS 31基 クラナス 24基 準天頂衛星 みちびき 4基 ガレオ 22基

特徴 災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。

※他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



特徴 ミラータイプセパレートだから自由な設置でダッシュボードスッキリ!

本体とレーザーアンテナが別々なので、好みの場所に設置できます。 ※コード長3.0m



レーザーアンテナは受信しやすい場所に

NEW 便利な新機能


ユーザーセレクト機能

各種警告音を種類に合わせて変更ができます。また待受画面のマップアイコン、テロップ位置、マップカラーなど好みに合わせて変更ができます。

反則金データベース更新

携帯電話使用等に関する違反点数・反則金引き上げに対応。最新のデータベース最新のに更新しています。

NEW 選べる! 警告パターン



NEW 選べる待受画面



すべて【無料】で利用できる! MyCellstar

- リアルCG警告 [随時更新]
- GPSデータ [毎月更新]
- 走行ログ
- GPSスポット追加機能
- デジタルフォトフレーム
- 高速道ガソリンスタンド価格案内
- 画像や音声のカスタマイズ
- 速度取締機等の情報提供
- 公開交通取締情報
- コチンガウルド

無線LANで自動更新! ASSURA+Link

- 本体設定
- GPSデータ [毎月更新]
- 天気情報表示
- NEWS
- 投稿ポイント
- 公開交通取締情報
- 高速道ガソリンスタンド価格案内

詳しくはこちら



AR-5	液晶サイズ	3.2 インチ	バンド数	18 バンド	GPS	○	Gセンサー	○	ジャイロセンサー	○	気圧センサー	○
	フルマップ	○	GPSデータ更新	無料	受信衛星数	81	GPSデータ件数	190,000 件以上	取締り・検問・データ	52,000 件以上		
	レーザー式オービス	○	新型取締機設置ポイント	○	リモコン	○	無線LAN	○	相互通信	○	OBDII	アダプタ品番
												R0-117
本体サイズ 「突起部除く」	272(W)X19.6(D)X80(H)mm		重量	311g		JANコード	4962886031218					
アンテナサイズ 「突起部除く」	39(W)X12(D)X21(H)mm		電源電圧	12V/24V		ITFコード	14962886031215					