

新商品

穴やひび割れの補修、用途は多様



パワーパッチ

タンク・配管・平面・曲部あらゆる箇所の補修に

貼り付けるタイプの補修材 あらゆる素材に対応



強力
接着

15分で固着

10 耐圧テスト kg/cm²

耐熱 -17~170℃

巻き付けもOK!



タンク補修例

補修部分の圧力・流体を全て
取り除き、補修部分の汚れを除去。

アメリカで開発されたパワーパッチはファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、すべての金属、PVC等あらゆる素材に対応。テープと硬化剤を混ぜ合わせ補修箇所に貼り付ければ約15分で固着し、破損などの応急処置だけではなく効果は長期的に持続されます。安心してお使い下さい。取替えの手間や費用が削減でき経済的です。

商品

パワーパッチ

- 品番：PA1015 サイズ100×150mm
- 品番：PA1030 サイズ100×300mm

キット内容

- ファイバーグラステープ
- ゴム手袋
- ※作業時使用する厚手の手袋は付属していません。ご準備下さい。

補修時のご注意

厚手の手袋着用の上、ゴム手袋で二重着用下さい。

※補修時商品の温度が上がる為に（40~70℃）火傷注意

仕様

- 形式：ファイバーグラス製の布テープ
- 色：半透明
- 硬化時間：見掛け硬化5~8分 約15分で硬化
- 耐熱温度：-17~170℃
- 硬度：(shoreD) 79
- 引張係数：@23℃ 2900Mpa 420,000psi
- 耐薬品性：ガソリン・酢酸（20%）・油圧油・塩酸（20%）・灯油
トルエン・海水などに良好です。

※PE・PP・スチレン樹脂・PETには接着しません。

12枚ご注文に陳列
パッケージハンガー
サービス

陳列
パッケージ
ハンガー
12段
→ 商品をかけて販売

テープと硬化剤の仕切り棒を外す

テープと硬化剤をよく混ぜ合わせる(約90秒)

商品を取り出す

補修部分に貼り付ける

約15分で硬化 完了

※商品を二重に折り返し重ねて
使用可能

貼り付け部分隙間の無いよう抑える

※補修時商品の温度が上がる為に（40~70℃）火傷注意