

ご購入いただきありがとうございます。取付の際、ご購入者様管理の元安全に十分気を付けていただき作業を行ってください
キット取付時、使用時に発生した事故、車両故障、消耗部品破、工賃、納車遅れ等一切の責任を負えません
取付は、安全を第一にお考えいただき取付専門業者様にご依頼ください

注意) エンジンOFF後、約10分程経過後にバッテリーマイナス端子を外してください(設定等をナビが記憶する為)
作業後にバッテリーを元に戻した際にパワーウインドウ、ラジオ、時計、オプション品、パスワード等リセットされ再設定が必要になる物がございます。あらかじめ、販売店、取り扱い説明書等にてご確認ください
※ 運転者様は走行中画面を注視したり操作する事は道路交通法にて禁じられています

必要な工具ですが、右記のようなハンディーリムーバー(傷が付きにくく便利です)
マイナスドライバー(傷つき防止、保護の為、先にマスキングテープを巻いたものを使用)
10mmボックス(ラチェット)レンチ盗難防止ネジをはずす専用工具など、必要に応じ工具をご用意ください

- 作業内容** ◆ナビゲーションパスワードが設定されている場合は、取付後に必要となりますご用意ください
パネル外し ◆各車種のモニター周りパネルをはずされる前に、傷つき防止の為パネルに保護テープを貼ってください
パネルは、リムーバーやマイナスドライバーの先に保護テープを巻いた物を使用し少しずつはずしてください
◆パネルは、無理にはずしますと破損の恐れがございますので慎重にはずしてください
◆パネルがはずれましたらモニターを留めているボルトをはずします。ボルト紛失のないようお気を付けください



イメージ図です【機種により取付位置、形状、配線本数、配線色が異なります】

