

コンプレッサー・補助タンク COMPRESSOR / AUXILIARY TANK

ユーザーニーズに応えた充実のラインナップ!

使用用途に合わせたエアークンプレッサーを豊富なラインナップで取り揃えています。

〈使用例〉

- ▶ 塗装作業からドリル・グラインダー等の各種エアークンプレッサーの使用に。
- ▶ 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ等)。
- ▶ 農機具・車の洗浄、エンジンルームの清掃等に。
- ▶ 機械の保守用・ほこり払いとして。



空気入れに!



ほこり・ゴミの吹き飛ばしに!



タイヤ交換作業に!

※エアークンプレッサーの単体は販売しておりません。

コンプレッサー 三相200V

騒音が少なく、モーターに直接負荷のかかりにくいベルト式で長寿命!

- ▶ 電源コードが付いているので、ブレーカー、プラグにそのまま接続が可能!

ツイン
タンクで
安定感抜群

タンク容量

58L
(29L×2)



ホースの取り付けが簡単なPT1/4ソケット付き。



ツインタンクで安定感抜群。



用途にあわせて圧縮空気の圧力を調整し、最適なエアークンプレッサーを供給します。



車のタイヤ交換、エンジンルームの清掃など、各種エアークンプレッサーの使用に。

BCP-583T 三相200V エアークンプレッサー

電 源	三相200V
消 費 電 力	50/60Hz
電 流	800/890W
設 定 圧 力	3.4/3.3A
空 気 吐 出 量	0.78MPa
エアータンク容量	129/147L/min
吐 出 口	58L (29L×2)
騒 音 値	2口 (圧力調整器付 1口)
電 源 コード	約77dB
	約2.5m



内径5.3mm 裸丸型端子付き

三相
200V
ラクラク
移動

58L
1/4
ソケット
タンク容量

注意 電源接続
工事必要
※詳しくはP45を
ご確認ください。

ベルト式

吐出口2口

圧力調整器付

※消音器、1/4ソケット、タイヤは本体装着済みです。コンプレッサーオイルは注入済みです。
※重量物のため、別途納品条件があります。

JANコード: 4511340006448 ¹

本体寸法: W925×D510×H580mm
質 量: 約64kg