

コンプレッサー・補助タンク COMPRESSOR / AUXILIARY TANK

ユーザーニーズに応えた充実のラインナップ!

使用用途に合わせたエアークOMPRESSORを豊富なラインナップで取り揃えています。

〈使用例〉

- ▶ 塗装作業からドリル・グラインダー等の各種エアークOMPRESSORの使用に。
- ▶ 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ等)。
- ▶ 農機具・車の洗淨、エンジンルームの清掃等に。
- ▶ 機械の保守用・ほこり払いとして。



空気入れに!



ほこり・ゴミの吹き飛ばしに!



タイヤ交換作業に!

※エアークOMPRESSORの単体は販売しておりません。

コンプレッサー 三相200V

高効率でエアークOMPRESSORが早い ダブルシリンダー搭載!

- ▶ 電源コードが付いているので、ブレーカー、プラグにそのまま接続が可能!

ハンドル付で
移動が
容易

タンク容量
39.5L



CP-393T 三相200V エアークOMPRESSOR

電源	三相200V
消費電力	50/60Hz
電流	2180/1790W
設定圧力	6.7/5.7A
空気吐出量	0.78MPa
エアークOMPRESSOR容量	150/175L/min
吐出口	39.5L
騒音値	1口(圧力調整器付)
電源コード	約77dB
	約2.5m



内径5.3mm
裸丸型端子付き

- 三相200V
- ラクラク移動
- 1/4ソケット
- 39.5Lタンク容量

注意 電源接続
工事必要
※詳しくはP45を
ご確認ください。

吐出口1口 圧力調整器付

JANコード: 4511340006707

標準付属品
・消音器×2 ・コンプレッサーオイル×1
・Rc1/4ソケット×1

本体寸法: W730×D340×H620mm
質量: 約44kg
※タイヤは本体装着済みです。