

# 赤外線 カウンタメーター

高機能・低価格実現

REX  
2009215

人の集まる場所の必須商品

非接触型赤外線温度計

温度計測・手指の除菌・計測者数のカウントが可能！

事務所

飲食店

イベント会場

店舗・工場

スーパー

娯楽施設

病院・学校

ホテル

介護施設

補助金  
支援

の対象となる  
場合がございます  
行政の窓口  
お問い合わせ下さい

測定時間 **0.5 秒**



対象物に  
**5cm ~ 10cm** 近づいて  
計測を行って下さい。



瞬時に表面温度測定！

センサー式自動ディスペンサー付

温度測定  
センサー

設置工事  
不要

組み立て  
簡単

センサー式自動  
ディスペンサー

温度センサー・ディスペンサーは直接壁に設置することが可能です。設置用取付穴・設置ネジ付属。

175cm

125cm

K3-ZERO2

三脚材質：スチール

本製品は、医療用体温計ではありません。  
※正確な体温を測る場合は体温計で計測して下さい。



通常設置時

設置箇所の外気温度  
湿度が表示されます。



測定範囲内

測定可能範囲  
32.1°C ~ 警報設定値  
32°C以下は Lo 表示



測定警報時

37.0 ~ 41.9°Cまで  
警報アラームの設定  
することが出来ます。

緑のランプで安全確認

赤のランプで注意警告

センサー式自動ディスペンサー

ディスペンサーの下に手をかざすと  
自動でアルコール除菌液が吐出します。



※アルコール除菌液のみ  
使用可能です。次亜塩素酸は  
ご使用出来ません。  
(サビ発生のため)



【仕様】

容量：500ml(アルコール除菌液)  
吐出量：約 0.5ml ~ 1ml(1 回分)  
電源：単三電池 4 本(※出荷時テスト用装着済)  
センサー感知距離：0 ~ 10cm  
本体スイッチは本体側面タッチ式  
吐出量は 1 回と 2 連続の切替式  
重量：419g



- 動作モード：通常は【Body】モードでご使用ください。  
🏠 (表面温度)・COU(カウンター)・Body (ボディ・環境温度)  
※カウンターモードは、温度は測定せず来場者数の測定に使用します。
- 表示箇所：表面温度：(表面温度・環境湿度)  
ボディモード (表面温度・測定カウンター「M」で表示)  
※M10 は 10 人測定となります。32 人の履歴でリセットされます。  
環境温度 (環境温度・湿度)
- 表示ランプ：ボディーモード時  
・警告設定範囲内：緑の確認ランプ  
・警告設定数値以上：赤の警告ランプ+ブザー音
- 電源ボタン：長押しで ON/OFF・単三電池 4 本 (※出荷時テスト用装着済)  
電源使用時：USB による電源供給 (コード・アダプター付属)
- 本体設定ボタン：温度単位・動作モード・警告温度設定・音量設定・  
バックライト設定・言語設定・出力信号設定

【商品仕様】

電源：3m DC5V / 単三電池 3 本  
※温度検知の誤差：±0.3°C

サイズ(センサー部分)：185×100×134mm  
本体重量：266g