

## DHC180L5 京セラ充電式クリーナー

リチウムイオン **5,000mAh** **18V**

吸込仕事率 **90W**

仕様  
集じん容量：ダストバッグ 0.5L  
紙バッグ 0.33L  
連続使用時間：弱 45分、中 35分、強 20分  
吸込仕事率：90W  
電池パック：B-1850LA (リチウムイオン)  
18V、容量 5000mAh  
充電器：UBC-1802L (入力電源 100V)  
質量：1.5kg  
サイズ：長さ 970×幅 121×高さ 188mm



- プラスレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
- 分離性能が良いサイクロン式ユニット
- 工具無しで簡単に分解、水洗いできる

付属品  
・電池パック・充電器・延長管 (ノズルホルダ付)  
・ワイドノズル・スキマノズル  
・紙バッグ (10枚入り)・ダストバッグ (本体取付)  
・サイクロン式ユニット (ロック付)・逆止板

3819812 680670  
白 **36,850円**

3819813 680649 **17,750円**

3819814 680663 **36,850円**

3819815 680656 **17,750円**

## 3819816 4650800 京セラクリーナースタンド



**2,230円**

## 3819817 AVC51 京セラ集じん機

- 軽量コンパクトで肩掛け使用も可能
- ホースの差換えでブロー使用も可能

仕様  
風量：1.2m<sup>3</sup>/min  
真空度：16kPa  
吸込仕事率：80W  
集じん容量：乾燥 5L 液体 5L  
電源：単相 100V  
電流：11A  
消費電力：1050W  
電源コード：5m  
質量：4kg  
サイズ：長さ 350×幅 285×高さ 370mm



液体 5L 乾燥 5L  
乾湿両用 プラスチックタンク

付属品  
・ホース (Φ28×1.8m)  
・カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・肩掛けバンド  
・ジョイントハンドル  
・パイプアダプタ・コードフック

**11,600円**

## 3819818 AVC51W 京セラ集じん機

- 軽量コンパクトで肩掛け使用も可能
- ホースの差換えでブロー使用も可能
- 電動工具用連動コンセント付

仕様  
連動コンセント出力：(強) 100~150W (弱) 100~700W  
重量：4.2kg  
サイズ：長さ 350×幅 285×高さ 390mm  
電源コード：5m  
風量：(強) 1.2m<sup>3</sup>/min (弱) 0.8m<sup>3</sup>/min  
真空度：(強) 16kPa (弱) 9kPa  
吸込仕事率：(強) 80W (弱) 40W  
集じん容量：乾燥 5L、液体 5L  
電源：単相 100V  
電流：(強) 11A、(弱) 7.5A  
消費電力：(強) 1050W (弱) 490W



液体 5L 乾燥 5L  
乾湿両用 プラスチックタンク

連動コンセント 3Pプラグ対応

付属品  
・ホース (Φ28×1.8m)  
・カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・肩掛けバンド  
・ジョイントハンドル  
・パイプアダプタ・コードフック  
・アダプタ (6種類)

**25,930円**

## 3819819 AVC1150 京セラ集じん機

- カートリッジフィルタ仕様
- 排水に便利なドレン付

仕様  
風量：3.0m<sup>3</sup>/min  
真空度：25kPa  
吸込仕事率：280W  
集じん容量：乾燥 15L、液体 12L  
電源：単相 100V  
電流：12A  
消費電力：1150W  
電源コード：5m  
質量：6.5kg  
サイズ：長さ 345×幅 350×高さ 435mm



液体 12L 乾燥 15L  
乾湿両用 プラスチックタンク

付属品  
・ホース (Φ38×1.8m)  
・乾式カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・ホース接続ハンドル  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・キャスタ

**17,530円**

## 3819820 AVC1250 京セラ集じん機

- カートリッジフィルタ仕様
- 排水に便利なドレン付

仕様  
風量：3.0m<sup>3</sup>/min  
真空度：25kPa  
吸込仕事率：280W  
集じん容量：乾燥 21L、液体 18L  
電源：単相 100V  
電流：12A  
消費電力：1150W  
電源コード：5m  
質量：7.0kg  
サイズ：長さ 345×幅 350×高さ 505mm



液体 18L 乾燥 21L  
乾湿両用 プラスチックタンク

付属品  
・ホース (Φ38×1.8m)  
・乾式カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・ホース接続ハンドル  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・キャスタ

**22,290円**

## 3819821 AVC125W 京セラ集じん機

- 排水に便利なドレンキャップ付

仕様  
連動コンセント出力：(強) 100~150W (弱) 100~700W  
質量：6.7kg  
サイズ：長さ 358×幅 332×高さ 430mm  
電源コード：5m  
風量：(強) 3.0m<sup>3</sup>/min (弱) 1.6m<sup>3</sup>/min  
真空度：(強) 25.3kPa (弱) 11kPa  
吸込仕事率：(強) 280W (弱) 60W  
集じん容量：乾燥 12L、液体 9L  
電源：単相 100V  
電流：(強) 12A (弱) 7.9A  
消費電力：(強) 1150W (弱) 740W



液体 9L 乾燥 12L  
乾湿両用 プラスチックタンク

連動コンセント 3Pプラグ対応

付属品  
・ホース (Φ38×2.5m)  
・乾式カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・布フィルタ  
・ホース接続ハンドル  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・ポリ袋 (10枚入り)・アダプタ (6種類)

**30,720円**

## 3819822 AVC125RS 京セラ集じん機

- 排水に便利なドレンキャップ付
- ハンドルスイッチ (リモコン式)

仕様  
風量：3.0m<sup>3</sup>/min  
真空度：25.3kPa  
吸込仕事率：280W  
集じん容量：乾燥 12L、液体 9L  
電源：単相 100V  
電流：12A  
消費電力：1150W  
電源コード：5m  
質量：6.6kg  
サイズ：長さ 358×幅 332×高さ 430mm



液体 9L 乾燥 12L  
乾湿両用 プラスチックタンク

手元スイッチ

付属品  
・ホース (Φ38×1.8m)  
・乾式カートリッジフィルタ (本体取付)  
・フィルタロック (本体取付)  
・湿式用スポンジフィルタ  
・ホース接続ハンドル  
・延長管・床ブラシ・スキマノズル  
・ポリ袋 (10枚入り)・単 4形乾電池 ×2

**37,640円**

## 3819823 3070277 カートリッジフィルタ

- 一般ごみ、乾式用



サイズ：20.5×20.4×18.9cm  
重量：370g

**4,820円**

## 3819824 3070317 カートリッジフィルタ-ウォッシュャブル

- 水洗いができるフィルタ



サイズ：20.1×19.9×18.9cm  
重量：400g

**5,190円**

## 3819825 30700217 カートリッジフィルタ-HEPA

- 排気をよりきれいにできる



サイズ：20.1×19.9×18.9cm  
重量：400g

**5,660円**

## 3819826 30700057 紙パック (5枚入り)

紙パックごとゴミを捨てることが出来ます。吸水には使用できません。一般ゴミ、粉じん用

最大集じん容量：5L (集じん機により容量が違います)

サイズ：幅 400×高さ 250×マチ 90mm

**3,130円**

## 3819827 DID11XR 京セラ充電式インパクトドライバー

リチウムイオン **1,500/6,000mAh** 最大締付トルク **165N・m** **18V**

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4~M8  
普通ボルト M5~M14  
高力ボルト M5~M12  
最大締付：165N・m  
回転数：(強) 0~2900min-1 (中) 0~2000min-1 (弱) 0~900min-1 (テクスモード) 0~2900min-1 (ロックオンモード) 0~2500min-1  
打撃数：(強) 0~4400min-1 (中) 0~3300min-1 (弱) 0~1500min-1 (テクスモード) 0~1800min-1  
電池パック：18V 1500mAh/6000mAh、リチウムイオン  
回転数：(強) 0~2900min-1 (中) 0~2000min-1 (弱) 0~900min-1 (テクスモード) 0~2900min-1 (ロックオンモード) 0~2500min-1  
充電時間：24分 (1500mAh時) 47分 (6000mAh時)  
質量：1.1kg (1500mAh時) 1.4kg (6000mAh時)  
サイズ：長さ 99.4×幅 79×高さ 217mm (1500mAh時) 長さ 99.4×幅 79×高さ 237mm (6000mAh時)



付属品  
・チャッキングケース  
・電池パック各 1個 (1500/6000mAh)  
・充電器 BC-1800L  
・ベルトフック (本体取付)

**52,540円**

## 3819828 DID10XR 京セラ充電式インパクトドライバー

リチウムイオン **6,000mAh** 最大締付トルク **180N・m** **18V**

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4~M8  
普通ボルト M5~M16  
高力ボルト M5~M14  
最大締付：180N・m  
回転数：(強) 0~2900min-1 (中) 0~2100min-1 (弱) 0~1000min-1 (テクスモード) 0~2900min-1 (ロックオンモード) 0~2500min-1  
打撃数：(強) 0~4100min-1 (中) 0~2400min-1 (弱) 0~1200min-1 (テクスモード) 0~1600min-1  
充電時間：47分  
質量：1.5kg (電池パック含)  
サイズ：長さ 106×幅 79×高さ 240mm



付属品  
・チャッキングケース  
・電池パック B-1860LA (2個)  
・充電器 BC-1800L  
・ベルトフック (本体取付)

**56,500円**

3819829 DID182L5

## 京セラ充電式インパクトドライバー

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4～M8  
普通ボルト M5～M16  
高力ボルト M5～M14  
最大締付：180N・m  
回転数：(強) 0～2900min-1 (中) 0～2100min-1  
(弱) 0～1000min-1 (テクスモード) 0～2900min-1  
(ロックオンモード) 0～2500min-1  
打撃数：(強) 0～4100min-1 (中) 0～2400min-1  
(弱) 0～1200min-1 (テクスモード) 0～1600min-1  
電池パック：18V 5000mAh、リチウムイオン  
充電時間：84分  
質量：1.5kg (電池パック含)  
サイズ：長さ 117×幅 79×高さ 238mm



リチウムイオン 5,000mAh 18V  
最大締付トルク 180N・m

・5つのモード(強・中・弱  
テクス・ロックオン)で作業が快適

付属品  
・キャリングケース  
・電池パック B-1850L (2個)  
・充電器 UBC-1802L  
・ベルトフック (本体取付)

メーカー直送 **48,890円**

3819830 DID1806L5

## 京セラ充電式インパクトドライバー

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4～M8  
普通ボルト M5～M14  
高力ボルト M5～M12  
最大締付：170N・m  
回転数：0～2500min-1  
打撃数：0～3000min-1  
電池パック：18V 5000mAh、リチウムイオン  
標準充電時間：84分  
質量：1.7kg  
サイズ：長さ 157×幅 58×高さ 236mm



リチウムイオン 5,000mAh 18V  
最大締付トルク 170N・m

・小型・高効率4極モーター搭載

付属品  
・キャリングケース  
・電池パック B-1850L (2個)  
・充電器 UBC-1802L  
・ベルトフック

メーカー直送 **37,180円**

3819831 DID1417L5

## 京セラ充電式インパクトドライバー

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4～M8  
普通ボルト M5～M14  
高力ボルト M5～M12  
最大締付：140N・m  
回転数：0～2500min-1  
打撃数：0～3000min-1  
電池パック：14V 5000mAh、リチウムイオン  
標準充電時間：50分  
質量：1.6kg  
サイズ：長さ 168×幅 61×高さ 241mm



リチウムイオン 5,000mAh 14.4V  
最大締付トルク 140N・m

・軽量コンパクトでハイパワー

付属品  
・キャリングケース  
・電池パック B-1450L (2個)  
・充電器 BC-1400L

メーカー直送 **28,220円**

3819832 DIW182L5

## 京セラ充電式インパクトレンチ

仕様  
締付能力：普通ボルト M8～M16  
高力ボルト M8～M14  
最大締付トルク：(強) 190N・m (中) 140N・m  
(弱) 100N・m  
回転数：(強) 0～2700min-1 (中) 0～1750min-1  
(弱) 0～1500min-1  
打撃数：(強) 0～3800min-1 (中) 0～3300min-1  
(弱) 0～2800min-1  
電池パック：18V 5000mAh、リチウムイオン  
充電時間：84分  
質量：1.5kg  
サイズ：長さ 124×幅 79×高さ 238mm  
ソケット差込口：12.7mm (ピンタイプ式)



リチウムイオン 5,000mAh 最大締付トルク 190N・m 18V

・ブラシレスモーター採用でコンパクト、狭いところの作業に最適  
・締め付ける部材に応じて、3段階にトルクを調整

付属品  
・キャリングケース  
・電池パック B-1850L (2個)  
・充電器 UBC-1802L  
※写真のソケットは別販売品です

メーカー直送 **48,890円**

3819833 DDM1410L1

## 京セラ充電式ドライバードリル

仕様  
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 25mm  
ネジ締め能力：木ネジ径 6.2×長さ 50mm  
最大トルク：高速 9N・m 低速 34N・m  
クラッチ数：20段  
チャック能力：1.5～13mm  
回転数：(高速) 0～1100min-1 (低速) 0～300min-1  
打撃数：(高速) 0～1100min-1 (低速) 0～300min-1  
電池パック：14.4V 1500mAh、リチウムイオン  
充電時間：27分  
質量：1.4kg  
サイズ：長さ 189×幅 60×高さ 227mm



リチウムイオン 1,500mAh 14.4V  
最大トルク 34N・m ドリルモード

・軽量コンパクトボディ

付属品  
・キャリングケース  
・電池パック B-1450L (2個)  
・充電器 BC-1400L

メーカー直送 **35,820円**

3819834 DD181L5

## 京セラ充電式ドライバードリル

仕様  
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 38mm  
ネジ締め能力：木ネジ径 10×長さ 90mm  
最大トルク：高速 22N・m 低速 80N・m  
クラッチ数：21段  
チャック能力：1.5～13mm  
回転数：(高速) 0～2200min-1 (低速) 0～600min-1  
打撃数：(高速) 0～2200min-1 (低速) 0～600min-1  
電池パック：18V 5000mAh、リチウムイオン  
充電時間：84分  
質量：1.9kg  
サイズ：長さ 171×幅 79×高さ 260mm



リチウムイオン 5,000mAh 18V  
最大トルク 80N・m ドリルモード

・高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディ&高トルクを実現

付属品  
・補助ハンドル  
・ベルトフック  
・電池パック B-1850LA (2個)  
・充電器 UBC-2802L  
・キャリングケース

メーカー直送 **51,740円**

3819835 DPD181L5

## 京セラ充電式振動ドライバードリル

仕様  
穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 38mm  
ネジ締め能力：木ネジ径 10×90mm  
チャック能力：1.5～13mm  
最大トルク：80N・m  
回転数：(高速) 0～2200min-1 (低速) 0～600min-1  
打撃数：(高速) 0～3300min-1 (低速) 0～900min-1  
電池パック：18V 5000mAh、リチウムイオン  
充電時間：84分  
質量：2.0kg  
サイズ：長さ 178×幅 79×高さ 260mm



リチウムイオン 5,000mAh 18V  
最大トルク 80N・m ドリルモード

・高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディ&高トルクを実現  
・振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも

付属品  
・補助ハンドル  
・ベルトフック  
・キャリングケース  
・電池パック B-1850LA (2個)  
・充電器 UBC-2802L  
・キャリングケース

メーカー直送 **52,540円**

3819836 AID140

## 京セラインパクトドライバー

仕様  
ネジ締め能力：小ネジ M4～M10  
ボルト M6～M14  
高力ボルト M6～M12  
最大締付：140N・m  
回転数：0～2700min-1  
打撃数：0～3000min-1  
電圧：単相 100V  
消費電力：360W  
質量：1.2kg  
サイズ：長さ 195×幅 72×高さ 200mm



リチウムイオン 5,000mAh 18V  
最大締付トルク 140N・m

・見やすい3灯LEDライト付  
・ワンタッチビット装着  
・真芯打撃で強力インパクト  
・クラス最短・最軽量  
・便利なベルトフック付

付属品  
・キャリングケース  
・+ドライブビット (No.2×65)

メーカー直送 **30,720円**

3819837 AD650

## 京セラ電気ドリル

付属品  
・チャックハンドル  
・ベルトフック

仕様  
最大穴あけ能力：鉄工 6.5mm、木工 9mm  
チャック能力：0.5～6.5mm  
回転数：4000min-1  
電源：単相 100V  
電流：2.0A  
消費電力：190W  
質量：0.9kg  
サイズ：長さ 186×幅 55×高さ 145mm



・高精度のテーパチャック採用  
・ベルトフック付  
・アルミダイカスト製ギヤケース採用

メーカー直送 **15,130円**

3819838 AD1002

## 京セラ電気ドリル

仕様  
最大穴あけ能力：鉄工 10mm、木工 21mm  
チャック能力：1.5～10mm  
回転数：1300min-1  
電源：単相 100V  
電流：4.0A  
消費電力：390W  
質量：1.6kg  
サイズ：長さ 320×幅 80×高さ 148mm



・軽量 1.6kg  
・連続作業に便利なスイッチロックボタン付

付属品  
・チャックハンドル  
・補助ハンドル

メーカー直送 **10,590円**

3819839 AD1300VR

## 京セラ電気ドリル

仕様  
最大穴あけ能力：鉄工 13mm、木工 30mm  
チャック能力：1.5～13mm  
回転数：0～1100min-1  
電源：単相 100V  
電流：6.7A  
消費電力：610W  
質量：2.1kg  
サイズ：長さ 352×幅 80×高さ 153mm



・正逆バリアブルスイッチ採用  
・連続作業に便利なスイッチロックボタン付

付属品  
・チャックハンドル  
・補助ハンドル

メーカー直送 **12,750円**

3819840 APD201VR

## 京セラ振動ドリル

仕様  
穴あけ能力：コンクリート 20mm、鉄工 13mm、木工 40mm  
チャック把握径：1.5～13mm  
無負荷回転数：(高速) 0～2700min-1 (低速) 0～1350min-1  
打撃数：(高速) 0～4320min-1 (低速) 0～2160min-1  
電源：単相 100V 電流：7.6A  
消費電力：720W 質量：2.7kg サイズ：長さ 350×幅 86×高さ 214mm



・堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース、インナーケースを採用  
・ラビリン構造により防じん性能アップ

付属品  
・チャックハンドル  
・補助ハンドル  
・ストップ  
・キャリングケース

メーカー直送 **23,880円**



**3819841 DG11XR**

京セラ充電式ディスクグラインダー

- ・AC機並みのパワーでコンクリート切断に
- ・切断時の切込深さ 25mm
- ・操作性の良い軽量・コンパクト

仕様  
握り径: 48mm  
砥石径: 100mm  
回転数: (高速) 8000min-1  
(中速) 6000min-1  
(低速) 3000min-1  
電池: リチウムイオン 18V 6000mAh  
充電器: BC-1800L  
質量: 1.9kg  
サイズ: 長さ 311× 幅 117× 高さ 129mm



付属品  
・カニ目スパナ  
・補助ハンドル  
・電池パック・充電器  
・キャリングケース  
※写真の砥石は別販売品です。

18V

リチウムイオン 6,000mAh

丸形ヘッド

メーカー直送 **45,370円**

**3819842 DG1810L5**

京セラ充電式ディスクグラインダー

リチウムイオン 5,000mAh 18V

丸形ヘッド

仕様  
握り径: 58mm  
砥石径: 100mm  
回転数: 10000min-1  
電池: リチウムイオン 18V 5000mAh  
充電器: UBC-1802L  
質量: 2.1kg  
サイズ: 長さ 307× 幅 117× 高さ 122mm



・細握りΦ58mm

付属品  
・カニ目スパナ  
・電池パック・充電器  
・キャリングケース  
※写真の砥石は別販売品です。

メーカー直送 **35,030円**

**3819843 DG1410L5**

京セラ充電式ディスクグラインダー

リチウムイオン 5,000mAh 14.4V

丸形ヘッド

仕様  
握り径: 58mm  
砥石径: 100mm  
回転数: 9500min-1  
電池: リチウムイオン 14.4V 5000mAh  
充電器: BC-1400L  
質量: 2kg  
サイズ: 長さ 310× 幅 118× 高さ 120mm



付属品  
・カニ目スパナ  
・補助ハンドル  
・電池パック・充電器  
・キャリングケース  
※写真の砥石は別販売品です。

・扱いやすい軽量ボディ

・細握りΦ58mm

メーカー直送 **31,050円**

**3819844 RG112**

京セラディスクグラインダー

丸形ヘッド 極細 最大出力 980W

仕様  
握り径: 52mm  
砥石径: 100mm  
回転数: 12000min-1  
電流: 7.5A  
消費電力: 730W  
質量: 1.5kg  
サイズ: 長さ 287× 幅 117× 高さ 88mm



・低いギヤヘッドで狭い所も入り込める

・防じん性に優れたラビリンス構造

参考ページ P74

脱着コードは付属しておりません。脱着コードはこちらをご参照下さい。

メーカー直送 **11,040円**

**3819845 RG1262**

京セラディスクグラインダー

丸形ヘッド 低速型 最大出力 1,100W

- ・最大出力 1100W
- ・軽く扱いやすいコンパクトボディ
- ・クラスで最も低いギヤヘッド

仕様  
握り径: 56mm  
砥石径: 125mm  
回転数: 9500min-1  
電流: 8.1A  
消費電力: 790W  
質量: 1.8kg  
サイズ: 長さ 271× 幅 139× 高さ 94mm



脱着コードは付属しておりません。脱着コードはこちらをご参照下さい。

付属品  
・カニ目スパナ  
・補助ハンドル  
※写真の砥石は別販売品です。

参考ページ P74

メーカー直送 **16,160円**

**3819846 AG111**

京セラディスクグラインダー

丸形ヘッド 極細 最大出力 980W

仕様  
握り径: 52mm  
砥石径: 100mm  
回転数: 12000min-1  
電流: 7.5A  
消費電力: 730W  
質量: 1.5kg  
サイズ: 長さ 279× 幅 117× 高さ 88mm



・低いギヤヘッドで狭い所も入り込める

・防じん性に優れたラビリンス構造

付属品  
・カニ目スパナ  
※写真の砥石は別販売品です。

メーカー直送 **11,600円**

**3819847 AG1261**

京セラディスクグラインダー

丸形ヘッド 低速型 最大出力 1,100W

- ・最大出力 1100W
- ・軽く扱いやすいコンパクトボディ
- ・クラスで最も低いギヤヘッド

仕様  
握り径: 56mm  
砥石径: 125mm  
回転数: 9500min-1  
電流: 8.1A  
消費電力: 790W  
質量: 1.8kg  
サイズ: 長さ 263× 幅 139× 高さ 96mm



付属品  
・カニ目スパナ  
・補助ハンドル  
※写真の砥石は別販売品です。

メーカー直送 **16,730円**

**3819848 AS550M**

京セラミニサンダー

- ・小型・軽量・片手で楽々操作
- ・ペーパー着脱が簡単なマイクロスティックパッド (クランプ式も使用可能)

仕様  
パッド寸法: 75×105mm  
ペーパー寸法: (クランプ式) 75×140mm (マジック式) 75×107mm  
回転数: 12000min-1  
電流: 1.8A  
消費電力: 170W  
質量: 0.92kg  
サイズ: 長さ 124× 幅 72× 高さ 127mm



付属品  
・木工用ペーパー (#100)  
・木工用ペーパーマジック式 (#100) 各1枚

メーカー直送 **11,950円**

**3819849 DPM180L5**

京セラ充電式パワーミキサー

- ・電源が取れない場所でのかくはん作業に
- ・連続作業時間約 60分
- ・かくはん時の塗料付着を防ぐカバー付

付属品  
・リング付ステンレスダブルスクリュー (径 150mm)  
・電池パック B-1850LA・充電器 UBC-1802L・ステンレスシャフト (長さ 500mm)  
・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付けネジ (長さ 45mm)  
・両口スパナ (10×13・17×19mm)・六角ボルト (M10×15)

仕様  
電源: 18V 5000mAh、リチウムイオン  
無負荷回転数: 800min-1  
スクリュー径: 150mm  
連続使用時間: 60分 (低粘度材料かくはん時)  
質量: 3.2kg  
サイズ: 長さ 885× 幅 93× 高さ 206mm



18V

中速型

リチウムイオン 5,000mAh

メーカー直送 **43,220円**

**3819850 APM1011F**

京セラパワーミキサー

- ・フッ素コート of スクリューとシャフトの採用で
- ・使用後のメンテナンスが簡単
- ・ワッフル 860W

付属品  
・リング付ステンレスダブルスクリュー (フッ素コート: 径 150mm)  
・ステンレスジョイント (フッ素コート)  
・防じんカバー  
・ステンレスシャフト (フッ素コート: 長さ 500mm)  
・スクリュー取付けネジ (フッ素コート)  
・補助ハンドル・両口スパナ (10×13・17×19)  
・テーパー小径 (M4×10)

仕様  
回転数: 1000min-1  
電源: 単相 100V 電流 9.3A  
消費電力: 860W 質量: 2.5kg  
サイズ: 長さ 885× 幅 86× 高さ 138mm



中速型

メーカー直送 **21,490円**

**3819851 DNW11XR**

京セラ充電式集じん兼用丸ノコ

- ・AC機並みのパワーでスピーディに切断
- ・ダストボックスを取り外して使用できる
- ・切粉の排出方向を変更できる

付属品  
・レーザーリットチップソー (外径 165mm)  
・六角棒レンチ 5mm (本体収納)  
・充電器 BC-1800L・電池パック B-1860LA 2個  
・キャリングケース

仕様  
ノコ刃径: 165mm  
最大切込深さ: (90°) 66mm (45°) 44mm (5° 左傾斜切断時) 61mm  
回転数: 4100min-1  
電池パック: 18V、6000mAh、リチウムイオン 充電時間: 47分 質量: 3.9kg  
サイズ: 長さ 287× 幅 201× 高さ 258mm  
※電池パック、ダストボックス取付け時の値です。



リチウムイオン 6,000mAh

最大切込深さ 66mm

18V

メーカー直送 **67,640円**

**3819852 ATS225**

京セラ卓上切断機

- ・テーブル回転角度: 左右 0~45°
- ・ノコ刃傾斜: 左 0~45°

仕様  
ノコ刃外径: 220mm  
ノコ刃内径: 25.4mm  
切断能力: (テーブル回転 0° 傾斜 45°) 37×140mm  
(テーブル回転 0° 直角) 60×140mm  
(テーブル回転 45° 傾斜 45°) 15×102mm  
(テーブル回転 45° 直角) 60×140mm  
回転数: 5300min-1  
電源: 単相 100V  
電流: 11A  
消費電力: 1050W  
質量: 8.2kg  
サイズ: 長さ 460× 幅 420× 高さ 400mm



付属品  
・220mm チップソー  
・集じん袋・ストップパ定規  
・バース・ノズル・スパナ  
・補助スタンド×2

メーカー直送 **34,230円**



### 3819853 ATSS192

#### 京セラ卓上スライド丸ノコ

- ・レーザーマーカー付で墨線あわせが簡単
- ・持ち運びしやすい軽量コンパクト設計
- ・引き込み力に優れたチップソー

仕様  
ノコ刃外径：190mm  
切断能力：(テーブル回転0° 傾斜45°) 38×220mm  
(テーブル回転0° 直角) 51×220mm  
(テーブル回転45° 傾斜45°) 38×152mm  
(テーブル回転45° 直角) 51×152mm  
回転数：5000min-1 電源：単相100V  
電流：11.6A 消費電力：1100W  
質量：10.5kg コード：1.8m  
サイズ：長さ750×幅420×高さ480mm  
テーブル回転角度範囲：0°～左右47° ノコ刃傾斜角度範囲：0°～左45°



付属品  
・190mm チップソー  
・集じん袋・スパナ  
・締付ハンドル・クランプ

メーカ直送

41,850円

### 3819854 ASC520

#### 京セラ防じんスチールカッター

最大切込深さ 52mm

- ・一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属  
金属系建材などの切断に
- ・100Vクラスでも最も軽い質量 3.8kg
- ・全長はクラス最短のコンパクトボディ

仕様  
ノコ刃外径：147mm  
最大切込深さ：52mm  
回転数：3300min-1 電源：単相100V  
電流：12.5A 消費電力：1150W 質量：3.8kg  
サイズ：長さ321×幅270×高さ231mm



付属品  
・147mm レーザースリットチップソー (鉄工・ステンレス用)  
・ボックススパナ (10mm) ・ソーガイドフェンス

メーカ直送

38,220円

### 3819855 AC3561

#### 京セラ高速切断機

- ・鉄パイプ、アングル、軽量鉄工などの切断
- ・クイックバイス付

仕様  
砥石径：355mm  
最大切断能力：  
(丸形鋼材 90°) 径 120mm  
(丸形鋼材 45°) 径 102mm  
(四角形鋼材 90°) 幅 120×高さ 120mm  
(四角形鋼材 45°) 幅 102×高さ 102mm  
(長方形鋼材 90°) 幅 75×高さ 211mm  
(長方形鋼材 45°) 幅 75×高さ 130mm  
回転数：3550min-1 電源：単相100V  
電流：15A 消費電力：1450W 質量：17kg  
サイズ：長さ586×幅290×高さ658mm



付属品  
・355mm 切断砥石  
・両口スパナ

メーカ直送

25,820円

### 3819856 AC3051

#### 京セラ高速切断機

- ・鉄パイプ、アングル、軽量鉄工などの切断
- ・クイックバイス付

仕様  
砥石径：305mm  
最大切断能力：  
(丸形鋼材 90°) 径 105mm  
(丸形鋼材 45°) 径 90mm  
(四角形鋼材 90°) 幅 95×高さ 95mm  
(四角形鋼材 45°) 幅 80×高さ 80mm  
(長方形鋼材 90°) 幅 75×高さ 150mm  
(長方形鋼材 45°) 幅 75×高さ 100mm  
回転数：4200min-1 電源：単相100V  
電流：15A 消費電力：1450W 質量：16.5kg  
サイズ：長さ586×幅290×高さ658mm



付属品  
・305mm 切断砥石  
・両口スパナ

メーカ直送

24,680円

### 3819857 DRJ11XR

#### 京セラ充電式小型レシプロソー

リチウムイオン 6,000mAh 18V

- ・フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
- ・作業にあわせて3段階でストローク数を調節
- ・3段階のストローク数でロックオンができる
- ・3種類のブレードホルダー付  
(ツールレス/レシプロソー刃用/ジグソー刃用)
- ・集じん機と接続ができる集じんアダプタキット付

仕様  
切断能力：塩ビパイプ120mm 木材55mm 軟鋼材3.5mm  
ストローク数：高速0～3900min-1 中速0～3600min-1 低速0～3300min-1  
ストローク量：10mm 電池パック：18V・6000mAh リチウムイオン  
充電時間：47分 質量：1.8kg サイズ：長さ349×幅79×高さ123mm



付属品  
・レシプロソーブレード No.90  
・充電器BC1800L・電池パック B-1860LA  
・ブレードホルダー3種類  
・集じんアダプタキット  
・キャリッジケース・六角棒レンチ (3mm)  
(レシプロソー刃用/ツールレス/ジグソー刃用)

メーカ直送 62,300円

### 3819858 AWI62RC

#### 京セラリモコンウインチ

吊下型

- ・作業に合わせて2段階の吊揚速度が選べる
- ・ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作可能  
※標準付属のリモコンは1個です

仕様  
最大吊揚荷重：60kg 揚程：20m  
吊揚速度：(高速) 46cm/s (低速) 16cm/s  
電源：単相100V 電流6A 消費電力：550W  
電源コード：5m 質量：9.7kg  
サイズ：奥行205×幅250×高さ360mm



メーカ直送 151,190円

### 3819859 AWI62

#### 京セラウインチ

吊下型

- ・小型軽量タイプ
- ・加速防止、逆巻防止、ブレーキ付

仕様  
最大吊揚荷重：60kg  
揚程：14m  
吊揚速度：46cm/s  
電源：単相100V  
電流6A 消費電力：550W  
電源コード：5m 質量：9.7kg  
サイズ：奥行205×幅250×高さ360mm



付属品  
・操作スイッチ (コード10m)  
・ワイヤーロープ (φ4mm×15m)  
・スィールフック (本体取付)

メーカ直送 83,560円

### 3819860 DHAG180

#### 京セラ充電式ホットエアガン

- ・電源がない場所での作業が可能
- ・AC100Vモデルと同等の能力
- ・塩ビパイプの曲げ加工から加熱包装などに

仕様  
風量：200L/min  
熱風温度：500℃  
連続使用時間：約19分 (18V5000mAh電池パック使用時)  
電源：DC18V  
質量：1.2kg (5000mAh時)  
サイズ：長さ165×幅79×高さ257mm



付属品  
・ノズル3種類  
※電池パック・充電器は含まれません

メーカ直送 8,770円

### 3819861 DF180

#### 京セラ充電式ファン

- ・作業現場の空気循環、夏場の熱中症対策に
- ・AC電源でも、電池パックでも、作業場所を選ばず使える
- ・角度調節で好みの角度に設定できる
- ・電池パックをつけてもスタンドが折りたたみ収納に便利

仕様  
電源：ACアダプター/DC18V  
風速調節：2段階 (強/弱)  
タイマーセット時間：1時間/2時間/4時間  
対応電池：18V、リチウムイオン電池  
羽根径：230mm  
風速：(強) 115m/min (弱) 85m/min  
電池パック使用時の連続使用時間：  
1500mAh (強) 約40分 (弱) 約90分  
5000mAh (強) 約160分 (弱) 約360分  
質量：1.9kg (電池パック除く)  
サイズ：長さ124 (253) ×幅310×高さ510mm  
( ) 内の数値はスタンド開状態の数値です  
(ACアダプター)  
電源：AC100V～240V 50/60Hz  
電流：1.2A  
電圧：DC15V  
電流：2.5A  
コード長さ：1.5m



メーカ直送 7,340円

### 3819862 DBL180

#### 京セラ充電式ブロウ

- ・風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
- ・電池残量表示付

仕様  
パワー風量：ノズル有0～1.7m<sup>3</sup>/min  
ノズル無0～2.3m<sup>3</sup>/min  
ブロウ最大風速：ノズル有0～62.7m/s  
ノズル無0～17.2m/s  
集じん (真空度)：3.5kPa  
連続使用時間：Hiモード (強) 35分 Lowモード (弱) 49分  
※18V・5000mAh電池パック取付時  
電源：DC18V リチウムイオン  
質量：1.9kg  
サイズ：長さ564×幅162×高さ239mm



付属品  
・ノズル (220mm)  
・ベルトフック (本体取付)  
※電池パック・充電器は含まれません

メーカ直送 9,670円

### 3819863 APE201

#### 京セラ電子シングルアクションポリリッシャー

- ・安定した研磨ができる 100Vクラス
- ・インテグレーションに対応、抜群のトリガ反応速度
- ・負荷をかけても回転数が落ちない  
フィードバック回路を搭載

仕様  
回転数：600～2000min-1  
電流：11.5A  
消費電力：1100W  
質量：1.9kg  
サイズ：長さ194×幅236×高さ87mm



付属品  
・補助ハンドル  
・片口スパナ (17mm)  
・スピンドルネジ (M16)  
※アタッチメントは別販売品です

メーカ直送

22,750円

### 3819864 APE2100

#### 京セラ電子シングルアクションポリリッシャー

- ・負荷をかけても回転数が落ちない  
フィードバック回路を搭載
- ・切れが速う、硬い塗装の磨きに最適
- ・コンパウンドの性能を最大に引出す!

仕様  
回転数：650～2000min-1  
電流：11.7A  
消費電力：1100W  
質量：2.4kg  
サイズ：長さ235×幅100×高さ235mm



付属品  
・補助ハンドル  
・片口スパナ (17mm)  
※アタッチメントは別販売品です

メーカ直送

33,440円

3819865 APEG130

京セラギヤアクションポリッシャー

- ・磨きキズが出にくい独自のギヤアクション構造
- ・クラス最高のパワー 910W
- ・負荷をかけても回転数が落ちない、フィードバック回路を搭載



付属品  
・補助ハンドル

メーカー直送

38,090円

仕様  
回転数：200～660min-1  
オービット径：7.7mm  
電流：9.5A 消費電力：910W  
パッド径：125mm 質量：2.1kg  
サイズ：長さ204×幅280×高さ125mm

3819866 APED130KT

京セラダブルアクションポリッシャー

- ・買ってすぐ使える車磨き専用キットと収納バッグ付
- ・付属のコンパウンド液には、磨きと同時に光沢と撥水効果もあります



付属品  
・スポンジパフ外径150mm (マジック式)  
・手掛けパフ  
・自動車用艶出し剤 (超微粒子コンパウンド)  
・マイクロファイバークロス  
・収納バッグ

メーカー直送

21,160円

仕様  
パッド寸法：(径) 123mm  
回転数：6000～12000min-1  
電流：3.3A 消費電力：300W  
コード長さ：5m 質量：1.5kg  
サイズ：長さ226×幅123×高さ151mm