


急なバッテリー上がりに

かんたん ジャンプスタート

CELLSTAR®

1年保証

スマホの充電に



モバイル バッテリー としても使える!

内蔵バッテリー容量 8000mAh

USB
5V
2.4A

シガープラグ充電
アダプター付属


モバイルジャンプスターター MJP-3000



バッテリー
上がりに **3STEP**で
ジャンプスタート!

エンジン始動用電源

LEDライト
搭載



バッテリー上がりの
エンジン始動に



始動電流 **200A**
(最大)
出力電流 **400A**

3000ccまでの
ガソリン車
2000ccまでの
ディーゼル車

12V車専用



暗所での作業や緊急時に!

LEDライト搭載5つの点灯モード



もしもの
災害時の備えに!



持ち運びに便利な収納ケース

車のシガーライター
ソケットで、本体を
充電できる



誤接続防止の 安全機能

保護機能

本体

異常温度保護

LEDライトオートオフ

過電流保護 (USB出力、放電、充電)

スマートクランプ

異常温度保護

逆接保護

逆充電保護

ショート保護

スパーク防止

始動時間制御

始動回数制限

オートオフ

付属品

■ 本体



■ ソフトケース



■ スマートクランプ



■ シガープラグ
充電アダプター



■ MicroUSB
ケーブル
(コード長 450mm)



■ 取扱説明書・保証書

商品仕様

出力電圧	DC12V	
始動電流	200A	
出力電流	400A(最大)	
USB端子	出力電圧	DC5V
	出力電流	2.4A(最大)
入力電圧	DC 5V 2.1A(最大)	
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池	
内蔵バッテリー容量	8000mAh(29.6Wh)	
内蔵バッテリー寿命	放電サイクル約300回	
使用温度範囲	-10℃~+55℃	
保存温度範囲	-20℃~+60℃	
充電方法	シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル	
充電時間	4~6時間(2.1A) / 8~12時間(1A)	
LEDライト	110lm	
サイズ(突起部除く)	78(W)x146(D)x27(H)mm(本体)	
	40(W)x98(D)x41(H)mm(スマートクランプ)	
重量	330g(本体) / 230g(スマートクランプ)	
コード長	プラス:170mm/マイナス:110mm	

モバイルバッテリー としても使える!

普段使いに便利なUSB出力搭載!

様々なシーンで活躍



災害時の緊急用にも!

■梱包仕様●化粧箱寸法: 223(W)x128(D)x82(H)mm ●重量: 835g ●梱包寸法: 415(W)x350(D)x255(H)mm ●梱包重量: 10.8kg ●梱包数: 12個 ●JANコード: 4962886030051 ●ITFコード: 14962886030058

【全国自動車用品工業会会員】 【一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員】 【一般社団法人日本自動車部品工業会会員】 【東京都自動車部品工業会会員】 ※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。

製造元 **セルスター工業株式会社** 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

Copyright © 2021 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. 全ての記載内容は令和3年1月現在のものです

CELLSTAR®
www.cellstar.co.jp