

TKG-CS コンボセットセット工具仕様



ドリル&ドライバー

セット内容

- AC100V ドリル&ドライバー本体×1
- 6.35mm 六角軸両頭ビット +No.2×65mm×1

AC100V ドリル&ドライバー

- 電圧 :AC100V
- 周波数 :50/60Hz
- 電流 :0.8A
- 定格消費電力 :70W
- 無負荷回転数 :約 0 ~ 500min-1
- 最大トルク :約 7.8N・m
- クラッチ数 :5 段 (最小 1 ~ 最大 5)
- チャック能力 : ϕ 0.8 ~ ϕ 10mm
- 本体サイズ :約長さ 200× 幅 55× 高さ 170(mm)
- コード長 :約 1.8m
- 質量 :約 1.0kg
- 定格時間 :20 分



ジグソー

セット内容

- ジグソー本体×1
- 木工用ジグソーブレード×1 本
- プラスチック用ジグソーブレード×1 本
- 鉄工用ジグソーブレード×1 本
- 六角棒レンチ×1 本

ジグソー

- 電圧 :AC100V
- 周波数 :50/60Hz
- 電流 :3.7A
- 定格消費電力 :350W
- ストローク数 :約 3,000min-1
- ストローク幅 :約 16mm
- 傾斜角度 :左右 0 ~ 45°
- 本体サイズ :約長さ 180× 幅 65× 高さ 175(mm)
- コード長 :約 2m
- 質量 :約 1.4kg
- 定格時間 :30 分



コーナーサンダー

セット内容

- コーナーサンダー本体×1
- ホース接続パイプ×1
- サンディングペーパー #80・120・180× 各 1

コーナーサンダー

- 電圧 :AC100V
- 周波数 :50 / 60Hz
- 電流 :1.4A
- 定格消費電力 :130W
- 無負荷回転数 :約 13,000min-1
- ストローク数 :約 26,000min-1
- オービットダイヤ (軌道) :約 1.3mm
- ベースパッドサイズ :約 140×97(mm)
- 接続可能なホース外径 :約 ϕ 30 ~ 31mm
- 騒音値 (無負荷時) :約 84dB
- 本体サイズ :約長さ 160× 幅 97× 高さ 130(mm)
- コード長 :約 2m
- 質量 :約 1.1kg
- 定格時間 :30 分