

エンジン式高圧洗浄機



JCE-1408UDX

使用可能水質

清水
※にごった水
※浮遊物のある水
海水
薬品

※清水以外でお使いの場合、必ずディスクフィルターを装着してください。

機種		JCE-1408UDX				
ポンプ	型式	三連プランジャー式				
	最高圧力	(常用) 14MPa (140kgf/cm ²)				
	最大吸水量	8L/分				
	直射距離目安	高圧直射: 2~3m、到達距離: 7~8m ^{※3}				
	吸入揚程	1.5m				
	オイル量	120cc (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}				
エンジン	エンジン名称	工進 K180				
	形式	空冷4サイクルガソリンエンジン				
	始動方式	リコイルスターター方式				
	排気量	179cc				
	出力	定格	3.1kW (4.2 PS) / 3600rpm			
		最大	3.5kW (4.8 PS) / 3600rpm			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量	3.6L	燃料消費目安	約2時間		
オイル量	0.6L (エンジンオイルSE級以上 SAE 10W-30) ^{※1}					
点火プラグ	LG F6TC (NGK: BP6ES / チャンピオン: N9YC)					
本体重量	32.5kg					
ランス・ノズル ^{※3}	ノズル交換式ランス 1本 交換噴口ノズル(5種) 各1ヶ ①直射ノズル(赤色) ②15°拡散ノズル(黄色) ③25°拡散ノズル(緑色) ④40°拡散ノズル(白色) ⑤洗剤吸引用ノズル(黒色)					
付属品	ガン ^{※2}	1ヶ	ストレーナー	1ヶ	洗剤吸引ホース	1ヶ
	吐出ホース(10m) ^{※2}	1本	水道直結用ホース(3m)	1ヶ	ノズルクリーナーピン	1ヶ
	吸入ホース(3m)	1本	水道直結用ホースバンド	1ヶ	余水ホース(3m)	1本
J A N	4971770-590632					
メーカー希望小売価格	オープン					

※1: ご使用前にオイルを2ヶ所(エンジン・ポンプ)に入れてください。 ※2: JCE-1408Uはネジ式、1408UDXはワンタッチ式です。

※3: 吸水した水を7~8m噴射することは可能ですが、距離が長いと圧力が落ちます。ノズル先端より2~3m位までは高圧でご使用いただけます。