

SNIT
バルーンジャッキ

**使えば、
実感!!**

一度使ったら、他の
ジャッキは使えません。

**とにかく
早い!!**



たったの約4秒!
エアーの力で高速
ジャッキアップ!
スピードが桁外れ!



バルーンジャッキ
内部に空気が入り、
ふうせんみたいに
膨らんで、車を
持ち上げます。


メンテが簡単!!

油圧を使わないので
油もれの心配がなく
メンテナンスが簡単。

低床設計!!

最低位115mm。
ローダウン車にも
お使いいただけます。

小型トラックやSUV車などの
車高の高い車から、
ローダウン車まで。



軽量!!

16kgの軽量。
片手で持ち運び
ラクラク!



このジャッキはできるやつだ!

エアー

Airの力。

SNIT Balloon Jack



↑バルーンジャッキの
魅力がもっとよく
わかる動画はこちら

S-2T2L



S-2T2S



QF02701 S-2T2S バルーンジャッキS

78,000円

能力:2トン 作動エアー圧力:0.7-1.0Mpa 最低位:115mm 最高位:350mm
アタッチメント高さ:80mm アタッチメント使用時最高位:430mm 重量:15kg

QF02702 S-2T2L バルーンジャッキL

同梱不可 81,000円

能力:2トン 作動エアー圧力:0.7-1.0Mpa 最低位:115mm 最高位:350mm
アタッチメント高さ:80mm アタッチメント使用時最高位:430mm 重量:16kg

**ゴムパッド
付き**

受け台とアタッチメントには、
保護用ゴムパッドがついており、
車への傷つけを防ぎます。



発売元



株式会社 レックス

〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田 55-1

ご用命はこちらへ!!



SNIT(スニット)社は、空気圧油圧機器の専門メーカーとして、全世界のあらゆる産業で使用されています。独自の設計部門とテストラボを持っており、安定した高品質を維持する事ができ、製品は欧州規格の特定の技術的基準に基づいて作られています。質の良い材料選びから始まり、加工精度を維持するために、90%の部品は自社によって製造されています。

乗用車用

作業効率性を考えた フットペダルモデル。

**セルフリターン
ハンドル**

手を離すと自動で止まる
安全機能が働きます。

**下降制御装置
(安全機能)**

アームに荷重がかかっている時に
急激に下降しない制御機能が働きます。

低床ガレージジャッキ2T

QF02703 S-2TK

同梱
不可 44,800円

低床ガレージジャッキ3T

QF02704 S-3TK

同梱
不可 51,800円



〈共通〉最高位500mm
40mmピストン採用

▲動画案内

品番	能力	最低位	最高位	重量	ハンドル長	全長	全幅
S-2TK	2トン	75mm	500mm	36kg	1,100mm	705mm	343mm
S-3TK	3トン	95mm	500mm	40.5kg	1,100mm	720mm	353mm

2
TON

LOW
最低位 75mm

MAX
最高位 500mm

3
TON

LOW
最低位 95mm

MAX
最高位 500mm

ツヤ消し・プラスト仕上げの
高級感漂うカラー



タイヤ脱着時の
ナットなどを入れて
おける便利な
パーツトレイ付

ラバー加工済み
フットペダル付

ジャッキアップポイント
保護するラバーパッド付

ナイロン
ホイールで
工場内の床の
キズを軽減




E series 30T/15T

トラック・バス用

低床タイプのベストセラー。

- ハンドルレバーの長さが1300mmのため、車体の下に入り込まず安全に設置出来ます。
- ジャッキダウン時(荷重下)でゆっくり下降する安全設計。
- ボトルジャッキ・フロアジャッキより高寿命設計。
- 移動に便利な大型車輪搭載
- 45mmと75mmのアダプター付属



低床2段150mm

LOW
最低位 150mm

MAX
最高位 409mm

アタッチメント付



エアージャッキ E series

QF02705 S30-2ELZ

能力:1段/30t・2段/15t
サイズ:全長480mm×幅290mm
空気圧力:0.8~1.2Mpa 最低位:150mm
最高位:409mm 重量:38kg
昇降高:30t/73mm・15t/66mm

同梱
不可 154,000円




J series 40T/20T/10T

トラック・バス用

エアサス車輻に最適。

- ハンドルレバーの長さが1380mmのため、車体の下に入り込まず安全に設置出来ます。
- ジャッキダウン時(荷重下)でゆっくり下降する安全設計。
- ボトルジャッキ・フロアジャッキより高寿命設計。
- 移動に便利な大型車輪搭載
- 45mmと75mmのアダプター付属



低床3段130mm

LOW
最低位 130mm

MAX
最高位 409mm

アタッチメント付



エアージャッキ J series

QF02706 S40-3JQLZ

能力:1段/40t・2段/20t・3段/10t
サイズ:全長830mm×幅295mm
空気圧力:0.8~1.2Mpa
最低位:130mm
最高位:409mm
重量:44kg
昇降高:40t/57mm・
20t/49mm・10t/53mm

同梱
不可 200,000円



最低位130mmの
超低床モデル!
アダプター無しで
ジャッキアップ可能!
作業効率抜群!



▲動画案内

E series J series


共通オプション



アタッチメント

QF02707 SA001

9,300円



アタッチメント

QF02708 SA002

7,600円

油圧システムの エア抜きについて

輸送や作業使用等で、油圧システム内にエアが混入して正常に作動しない場合があります。不具合が発生した場合、エア混入の可能性があるので、油圧システムのエア抜き作業を行ってください。

詳しくは
QRコードを
ご参照ください。
エア抜き詳細▶

