

**トラック・バス用**

**サビ・汚れ落とし**



**SUNMATCH**  
Professional Pneumatic Tools

**WHEEL BOLT CLEANER**

取付イメージ ※インパクトは付属しておりません

アルミホイールの  
ホイールボルトの  
汚れは  
**これ**  
**で**  
**解決!**

大型タイヤ締付前の汚れ・サビ落とし、アルミホイールクリーニング、ホイールボルト、インナーナット、アウターナット、ホイール穴、ハブボルト等のサビ・汚れ落とし。お手持ちのインパクトでも使用可!

QF13601 SHVC-1016

**ホイール・ボルト・クリーナー・キット 15pcs(トラック・バス用)**

ワイヤーブラシ(B4-20A, B4-22A, B4-24A, B4-30A, B4-30B,) スクリュークリーナー(B4-2037, B4-2237, B4-2437, B4-3060) 替えブラシ(BM-203712, BM-223712, BM-243712, BM-306012) 六角アダプター(BM-30612) セーフティーゴーグル(RT107-201)



**15pcsセット特別価格 37,800円**

※使用後は使用箇所にオイルを塗布して下さい。  
※ホイールの脱着時に点検・検査して下さい。

ホイール・ボルト、ナットが適切に清掃されず、潤滑剤が塗布されていないと、ナットを締めても十分な軸力(締め付け力)、締め付けトルクを得られず、ナットが緩む原因となります。



**推奨オプション品**

QF13617 SM-88-7500

**エアースクリュードライバー**

無負荷回転数: 1800rpm

空気消費量: 113L/min

全長: 181mm 重量: 1.0kg

※推奨空気圧: 0.62MPa

**16,000円**



22PMカプラ付

六角アダプター (BM-136010) と組み合わせてご使用ください

※このチランは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。

●ハブナットのサビ汚れ落とし




ワイヤーブラシ

送料別 1000 各 **2,160円**

QF13602	B4-20A	M20	座面ブラシ
QF13603	B4-22A	M22	
QF13604	B4-24A	M24	M30
QF13605	B4-30A	M30	

送料別 1000 **5,600円**

●ハブボルトのサビ・汚れ落とし



スクリュー クリーナー	送料別 1000	QF13607	B4-2037	M20×37L
		QF13608	B4-2237	M22×37L
		QF13609	B4-2437	M24×37L
		QF13610	B4-3060	M30×60L


各 **5,600円**

スクリュークリーナー用替えブラシ

送料別 1000 各 **2,160円**

QF13611	BM-203712	B4-2037用
QF13612	BM-223712	B4-2237用
QF13613	BM-243712	B4-2437用
QF13614	BM-306012	B4-3060用

スクリュードライバー  
でのご使用の際に使用



QF13615  
六角アダプター  
BM-136010  
送料別 1000 **2,300円**

QF13616  
セーフティー  
ゴーグル RT107-201  
送料別 1000 **540円**

発売元 **REX** 株式会社 **レックス**  
〒501-0231 岐阜県瑞穂市野白新田55-1

ご用命はこちらへ!!






# 大型トラックまで ラクラク対応。



**アタッチメント  
交換式  
4個付属**  
φ48×H20  
φ48×H60  
φ48×H100  
φ63×H20



**LOW 245mm**  
最低位

**MAX 490mm**  
最高位

QF13618 TQ35001

**トラックジャッキ  
(エア式) 35t**

能力:35t 揚程:130mm  
最低位:245mm 最高位:490mm  
補助ねじストローク:114mm  
アタッチメントなし最高位:490mm  
使用空気圧:0.6~1.2MPa  
アタッチメント高さ:20(2種)+60+100  
本体部全長:551mm  
本体部幅:316mm 重量:46kg

**同梱  
不可 98,000円**




SNIT(スニット)社は、空気圧油圧機器の専門メーカーとして、全世界のあらゆる産業で使用されています。独自の設計部門とテストラボを持っており、安定した高品質を維持する事ができ、製品は欧州規格の特定の技術的基準に基づいて作られています。質の良い材料選びから始まり、加工精度を維持するために、90%の部品は自社によって製造されています。

## E series 30T/15T トラック・バス用

### 低床タイプのベストセラー。

- ハンドルレバーの長さが1300mmのため、車体の下に入り込まず安全に設置出来ます。
- ジャッキダウン時(荷重下)でゆっくり下降する安全設計。
- ボトルジャッキ・フロアジャッキより高寿命設計。
- 移動に便利な大型車輪搭載
- 45mmと75mmのアダプター付属



**低床2段150mm**  
**LOW 150mm**  
最低位  
**MAX 409mm**  
最高位  
**アタッチメント付**  
φ67mm 20mm  
SA002

### エアージャッキ E series

QF13619 S30-2ELZ

能力:1段/30t・2段/15t  
サイズ:全長480mm×幅290mm  
空気圧力:0.8~1.2Mpa 最低位:150mm  
最高位:409mm 重量:38kg  
昇降高:30t/73mm・15t/66mm


**同梱  
不可 154,000円**



## J series 40T/20T/10T トラック・バス用

### エアサス車輛に最適。

- ハンドルレバーの長さが1380mmのため、車体の下に入り込まず安全に設置出来ます。
- ジャッキダウン時(荷重下)でゆっくり下降する安全設計。
- ボトルジャッキ・フロアジャッキより高寿命設計。
- 移動に便利な大型車輪搭載
- 45mmと75mmのアダプター付属



**低床3段130mm**  
**LOW 130mm**  
最低位  
**MAX 409mm**  
最高位  
**アタッチメント付**  
φ67mm 20mm  
SA002

### エアージャッキ J series

QF13620 S40-3JQLZ

能力:1段/40t・2段/20t・3段/10t  
サイズ:全長:830mm×幅295mm  
空気圧力:0.8~1.2Mpa  
最低位:130mm  
最高位:409mm  
重量:44kg  
昇降高:40t/57mm・  
20t/49mm・10t/53mm



**同梱  
不可 200,000円**



▲動画案内

## E series J series

共通オプション



**アタッチメント**  
QF13621 SA001

**9,300円**



**アタッチメント**  
QF13622 SA002

**7,600円**

## 油圧システムの エア抜きについて

輸送や作業使用等で、油圧システム内にエアが混入して正常に作動しない場合があります。不具合が発生した場合、エア混入の可能性があるので、油圧システムのエア抜き作業を行ってください。

詳しくは  
QRコードを  
ご参照ください。  
エア抜き詳細▶

