

250kgの ドラム缶

操作は簡単、ドラムチャックを ドラム缶に合わせ、 油圧ジャッキレバーを 軽く操作するだけで、 スムーズに上昇でき、使用可能。



組み立て式

QF14301 TRGA2502

ドラム缶用移動リフト

最大荷重:250kg 最大リフト量:280mm 使用可能ドラム缶サイズ: 直径600mm以下 高さ915mm以下 本体サイズ:820×780×1250mm 重量:40kg

65,000円





ドラム缶を載せて移動できます

- ・新油の運搬に!
- ・空ドラム缶の再利用に!

地面からドラム缶を載せる A:10.5mm 底上面までの高さ


B:16mm 地面からふち上部までの高さ

※載せる際、ドラム缶を持ち上げるための 設備および工具が別途必要になります。

QF14302 RXC07-11 ドラム缶ドーリー

耐荷重:300kg キャスター 樹脂ホイール×4 (内、ロック付き×2)

14,800用



両サイドに安全缶ストッパー付き

安全缶ストッパー付。 ヨコ倒し作業時など、スタンドから 外れる心配がありません。

ドラム缶の横倒し作業は 2人以上で行って下さい。

QF14303 DR-880

ドラム缶スタンド

諡 42,800円

沖縄、離島は別途送料がかかりますので 必ずお問い合わせください。


可燃物に対応した安心の防爆工具





耐腐食性

米国認定機関FMRC認定取得



QF14304 W-56 ドラム缶用レンチ(防爆仕様) 全長:305mm 重量:680g 12インチ 12,300円

ドラム缶の大栓・小栓が外せます

QF14305 JW-31G ドラム缶キャップオープナー

樹脂製



大栓外し

※小栓外しは裏側

ドラム缶のフタが楽に外せます。

QF14306 DW2380

鉄合金鋳造品

ドラム缶用レンチ 全長:510mm 重量:1.21g

ドラム缶内の液量が一目でわかる!

・新油の残量管理に ・廃油の満量管理に QF14307 DLG-200

フロート式 ドラム缶用液面計 接続:G3/4" 公差:±15% 5,400p

オイル






引火性のない粘度の濃いオイルにご使用下さい。

ドラム缶用オイルコック

QF14308 GC-57A 急速オイルコック 14,800円







Oil Pump

ドラム缶または 他容器からのオイルの 汲み出し、圧送に 最適なエア駆動式の ドラムポンプです。

オイルポンプ

高粘度対応

ガソリン不可

ガソリンスタンド での必需品

ご使用に便利な受け皿付ポンプで 高粘度の移し替えに便利です。

QF14310 SO25N

オイルポンプ

18,800円

気温が20度→320番まで対応 10度→220番まで対応 5度→150番まで対応

使用液:高粘度液 吐出量:0.5L/1ストローク 材質:鋼製 全長:1350mm パイプ長:1000mm 吸入パイプ:外径32mm 重量:7kg

ガソリン不可

軽量設計 おすすめポンプ

オイルポンプ

気温が20度→150番まで対応 10度→100番まで対応 5度→68番まで対応


吐出量:約450cc 材質:アルミ、鉄パイプ 全長:1410mm パイプ長:1010mm 吸入パイプ:外径32mm 重量:3.36kg

適応油種:エンジンオイル ・ギアオイル・ミッションオイル ·ATF·灯油·軽油

QF14311 RT66-4970

14,100円

スムーズに給油出来る、 - 度使うとクセになる優れもの!



ハヤマル

HAYAMARU

QF14312 HY-4L **4L缶**

.... 8,100p





仕事がハヤマル

缶内のオイルを連続的に給油で きます。機械およびエンジンなど の給油口に直接給油できます。

高粘度対応

ガソリン不可

QF14314 APO-200

ドラムポンプ(エアー駆動)

542.800⊨

全長:1260mm 吐出量:最大18.3L/分 使用エアー圧力:最大1.2Mpa 使用可能オイル粘度:0~140番 使用可能オイル:エンジンオイル、 ギアオイル、ATF他

低粘度対応

ガソリン不可

耐油ホース5m付

QF14315

RT-DP215 ドラム缶用ポンプ

910

26,800円

吐出ホース (プラスチック)付:1360mm 下側パイプ長さ:1000mm 1回転/1L

軽くて使いやすい オールプラスチック製。 灯油、軽油などの

QF14316 PP-25TAAJ-2 ビックオート (ドラム缶用) 2個

2個 2個 2500円

·___· ※ガソリンは使用できません。

低粘度対応

φ32

低粘度油や水に使用できます。

使用液:低粘度油 吐出量:20I/min 吐出ホース:22.3×1162mm

材質:本体/ポリエチレン パイプ/塩ビ 吸入口径:φ26

本体重量:410g

49~ 85cm

手押し型なのでスムーズな動作が可能。



・約500cc/1回のストローク

- ・高さの調節が可能な3段パイプ適用
- ·2mの吐出ホース付き
- ・手押し型だから楽々

QF14317 DLP-530

手動式ドラム缶用レバーポンプ

5,980 m

サイズ:W282×D1127×H325mm 吸入パイプ690~980mm 重量:1003g 使用可能な液体: 灯油、軽油、油圧油、軽粘度のオイル

ドラム缶に圧縮エアー加圧し オイルや液体を吐き出させる エアー式ポンプ。

・ガソリン・軽油・灯油・LLC等低粘度に最適。

・エンジンオイル等は気温の低い時は使用できません。

QF14318 RT39-2111FN



使用エアー圧:0.3~0.5Mpa 作業時間:200L=6分 安全弁開放圧力:69Kpa パイプ長:1000mm

ご用命はこちらへ!!