

両面刃物グラインダー BSG-100

乾式刃物研ぎ機

ダイヤモンド砥石粒度:#400(中目)

いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。

タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。

- 1台2役のタテ研ぎ・面研ぎ2面式刃物研ぎ機です。
- 刃物角度が、自在に調整できる刃物受け台付きで、刃つけが簡単にできます。
- 刃渡りの長いものから、短いもの、いろいろな刃物が精密に研磨、研削ができます。
- 研削砥石の角を使って、スミまできっちり研げます。
- 水研ぎではなく、乾式で使用できるので、使用後の処理が簡単にできます。



付属品	入り数
電着ダイヤモンド研削砥石(粒度 #400)	1個
インナーフランジ固定用オープンレンチ	1本
アウターフランジ差し込み用六角レンチ	1本
防じんマスク ※作業中は必ず着用してください	5枚

DIY用

本機は、高価な包丁・ハサミ・刀剣などの研磨、刃つけはできません。専門の研ぎ職人にお任せください。

※保証書・取扱説明書在中。

※印刷物の本体カラーは、現物と多少の違いがあります。

※商品改良のため、本体及び仕様を予告なく変更することがあります。

付属品	入り数
電着ダイヤモンド研削砥石(粒度 #400)	1個
インナーフランジ固定用オープンレンチ	1本
アウターフランジ差し込み用六角レンチ	1本
防じんマスク ※作業中は必ず着用してください	5枚

製品の仕様【本体】

品番	BSG-100		
電源	AC100V 50/60Hz		
モーター	単相交流(カーボンブラシ不要)		
定格消費電力	電圧/周波数	HI(高速)	LOW(低速)
	AC100V/50Hz	62W	33W
無負荷回転数	AC100V/60Hz	60W	30W
	AC100V/50Hz	2900min ⁻¹ (rpm)	2300min ⁻¹ (rpm)
	AC100V/60Hz	3500min ⁻¹ (rpm)	2800min ⁻¹ (rpm)
	連続使用時間	15分 ※使用中モーター温度が130°まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください。	
本体重量	2kg(コード含む)		
電源コードの長さ	2m		
電着ダイヤモンド砥石	外径97×幅30×センター穴径20(mm) ダイヤモンド粒度：#400 EP(Electroplate)		
電着ダイヤモンド砥石(別売)	ダイヤモンド粒度：#400/中目/φ97mm(商品コード 50206) ダイヤモンド粒度：#600/細目/φ97mm(商品コード 50207)		

※ダイヤモンド切削砥石の母材はアルミ合金です。