

**TOUGH
& BRIGHT**

タフで明るい。 作業灯

荷台を明るく照らす作業灯、夜の作業時に役立ちます。
屋外や現場作業、厳しい作業環境に耐えるように設計、製造されています。

対応電圧10～30V



1746lm

27W

QF16501 RXC03-02
**LEDライト丸型タイプ
(DC用) 27W**

電圧:10-30V 明るさ:1,746 lm
消費電力:27W
ライト部のみサイズ:
W115×H115×D45mm
全体サイズ:W115×H127.5×D45mm
重量:321g 防水:IP67

送料別
1000 **2,980円**

対応電圧12～32V



1000lm

12W

QF16502 RXC03-01
LEDライト小型 (DC用) 12W

電圧:12-32V 明るさ:1,000lm
消費電力:12W
ライト部のみサイズ:
W73×H73×D42mm
全体サイズ:W73×H89×D42mm
重量:208g 防水:IP68

送料別
1000 **2,980円**

対応電圧10～30V



1746lm

27W

QF16503 RXC03-03
**LEDライト角型タイプ
(DC用) 27W**

電圧:10-30V 明るさ:1,746 lm
消費電力:27W
ライト部のみサイズ:
W107×H107×D45mm
全体サイズ:W107×H126×D45mm
重量:394g 防水:IP67

送料別
1000 **2,980円**

対応電圧12～32V



2000lm

27W

QF16504 RXC03-04
**LEDライト角型タイプ
(DC用) 27W**

電圧:12-32V 明るさ:2,000lm
消費電力:27W
ライト部のみサイズ:
W107×H107×D55mm
全体サイズ:W107×H126×D55mm
重量:508g 防水:IP67

送料別
1000 **3,980円**

対応電圧10～30V



2400lm

48W

QF16505 RXC03-06
**LEDライト角型タイプ
(DC用) 48W**

電圧:10-30V 明るさ:2,400lm
消費電力:48W
ライト部のみサイズ:
W107×H107×D55mm
全体サイズ:W107×H126×D55mm
重量:645g 防水:IP67

送料別
1000 **4,980円**



2000lm

72W

BRAITH

**フォグランプや荷台作業灯に
オフローダーにおすすめ**

QF16506 BE-798

ワークライト イエロー

DC12-24V 出力:72W×2
防水:IP67 カラー:イエロー
明るさ:2,000lm チップ数:24SMD
本体サイズ:W140×H65×D80mm
重量:約700g

2個入 送料別
1000 **4,380円**

※配線・スイッチ・リレー等は付属しておりませんので市販のスイッチなどをご使用してください。

ご用命はこちらへ!!

※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。



対応電圧12~80V

2160lm **27W**

QF16507 REX-48V-9

DC用LED27Wワークライト

電圧:12-80V 消費電力:27W
 サイズ:W108×H126.5×D49mm (本体)
 重量:約450g (本体のみ)
 光源:3Wチップ×9個
 明るさ:2,160lm 防水:IP69K
 本体材質:アルミダイキャスト
 使用可能温度:-40℃~+80℃

送料別 1000 **5,500円**



対応電圧12~80V

3360lm **24W**

QF16508 REX-1600

DC用LEDワークライト

電圧:12-80V 消費電力:24W
 サイズ:W109×H126×D45mm
 重量:535g
 光源:1.5Wチップ×16個
 明るさ:3,360lm 防水:IP67
 本体材質:アルミダイキャスト
 ステー材質:ステンレス

送料別 1000 **7,500円**



対応電圧10~30V

2000lm **24W**

QF16509 RXC03-05

LEDライト角型タイプ (DC用) 24W

電圧:10-30V 明るさ:2,000lm
 消費電力:24W
 ライト部のみサイズ:
 W107×H107×D45mm
 全体サイズ:W107×H126×D45mm
 重量:477g 防水:IP67

送料別 1000 **3,980円**



QF16511 REX-S6 対応電圧10~30V

LEDワークライト小型スポットタイプ

明るさ:960lm 電圧:DC10-30V
 消費電力:12W (3W×4) 防水:IP69
 使用可能温度:-40度~+60度
 材質:本体/アルミ、取付金具/ステンレス、銅レンズ/ガラス
 ボルトサイズ:8mm 重量:230g
 サイズ:W65×H60×D60mm (ステー部除く)

送料別 1000 **3,800円**



QF16512 REX-K12 対応電圧10~30V

LEDワークライト小型フラットタイプ

明るさ:1,050lm 電圧:DC10-30V
 消費電力:6W (1.5W×4) 防水:IP69
 使用可能温度:-40度~+60度
 材質:本体/アルミ取付金具/ステンレス、銅レンズ/ガラス
 ボルトサイズ:8mm 重量:210g
 サイズ:W74×H74×D30mm (ステー部除く)

送料別 1000 **3,800円**



QF16513 REX-K180 対応電圧12~80V

LEDワークライト

明るさ:1,540lm 電圧:DC12-80V
 消費電力:21W 防水:IP67 色温度:6000K
 ビームタイプ:集光タイプ
 材質:ポリカーボネイト、アルミダイキャスト
 ボルトサイズ:8mm 重量:380g
 サイズ:W84×H103.5×D51.5mm (ステー部除く)

送料別 1000 **4,700円**



QF16514 REX-Y-W9 対応電圧10~60V

DC用LEDワークライト

定格:10V~60V 消費電力:27W
 光源:3Wチップ×9個
 明るさ:白2,160lm、黄色1,800lm
 ケルビン数:白6000K、黄3000K
 防水:IP68 重量:505g
 材質:本体/アルミダイキャスト、
 ステー/ステンレス
 サイズ:W109×H126×D52mm

送料別 1000 **9,800円**



動画詳細

**光束量が多く、明るい、
しかも省エネのLEDが新登場!**




QF16510 KGL634A 対応電圧9~32V **10800lm**

LEDライトバー 60連拡散

光線:拡散 明るさ:10,800lm 色温度:6500K
 消費電力:180W (3W×60) 電圧:9-32V DC
 レンズ素材:ポリカーボネイト レンズ色:クリア
 寿命時間:50,000
 防水:IP67

メーカー直送 北海道 **17,400円**



過酷な条件下の建機・重機に、
使用出来る防振・防塵・防水作業灯。
建設機械への取付を
目的に開発され、高耐久防振型。
本体は鋳造アルミ合金製で、
熱を逃がしやすい構造です。

接触事故を防ぐために
**危険区域を
光で示す。**

フォークリフト及び作業車両に取り付けて
危険ゾーン(区域)をライトの光で
お知らせするライトです。



対応電圧10~80V

RXC03-07 表示色:RED 表示色:BLUE

セーフティラインライト (DC用)

QF16515 RXC03-07RD 赤 送料別 1000 **各8,980円**
 QF16516 RXC03-07BL 青

サイズ:148×60×54mm 重量:565g 防水:IP67 対応電圧:10~80V DC



対応電圧10~80V

DLIGL074 表示色:RED

セーフティラインライト

QF16517 DLIGL074 QF16518 DLIGL074-3

1個 **15,000円** 3個 **38,500円**

サイズ:152×60×57mm 使用可能時間:50000時間
 使用可能温度:-45~85℃ 防水等級:IP68
 対応電圧:10~80V DC LED:オスラム社製 ハイパワーLED

1200lm



※画像は3個使用時のものです。



※画像は3個使用時のものです。

※このチラシは業者間取引用に製作されておりますので、消費税抜きの価格表示となります。ご注意ください。